

Масла для хонигования и шлифования

Неводосмешиваемые масла для металлообработки. Широкий диапазон применения, от тяжелой до точной обработки позволяет подобрать продукт, максимально соответствующий техническим и качественным показателям.

Продукты имеют:

- Информационную карту,
- Карту безопасности,
- Дерматологические исследования, проведенные в Медицинской Академии в Люблине,
- Аттестат Центрального Института Охраны Труда.

№ п/п	Название продукта	Плотность кг/м ³ при 15 °С	Вязкость мм ² /С при 20°С	Темп. воспл. °С	Активные вещества					Цвет	Применение
					Жир	sact	S	P	Cl		
1	Honilo 930	825	4,15	124	-	-	-	+	-	прозрачный	Хонингование, шлифование, обтачивание, сверление глубоких отверстий, фрезерование пазов, протягивание проволоки
2	Honilo 971	858	8,80	137	+	+	+	+	-	светло-коричневый	
3	Honilo 980	824	4,60	140	+	-	-	+	-	светло-коричневый	
4	Honilo 981	837	470	136	+	-	-	+	-	светло-коричневый	
5	Honilo 982	820	4,60	140	+	-	-	+	-	светло-коричневый	
6	Honilo 988	829	4,20	120	+	-	-	+	-	светло-коричневый	Осцилляционная доводка, хонингование, шлифование пазов для инструментов Содержит регулятор серы
7	Honilo 989	820	2,90	105	+	-	-	+	-	светло-коричневый	Как выше
8	Variocut G485	858	10,00	146	+	+	+	+	+	светло-коричневый	Шлифование поверхностей, шестеренок, пазов и шариков подшипников
9	Variocut G500	872	18,00	196	+	-	-	+	-	светло-коричневый	Шлифование пазов, канавок в легированной, инструментальной стали, заточка фрезерных головок из спеченного карбида
10	Variocut G600	862	10,00	146	+	+	+	+	+	желто-коричневый	Для операций по шлифованию при значительных скоростях резания, например для шлифования шестерен
11	Variocut G600 SP	855	10,00	140	+	+	+	+	+	желто-коричневый	Как выше, не содержит присадки хлора и цинка

Указанные параметры являются средними значениями